

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2110_00
	<b>EUPHORIA BIANCO</b>	Revisión	00
		Fecha	12/09/2023

#### 1. DESCRIPCIÓN

Se trata de **Gravillas de MÁRMOL DE CARRARA ligadas con Resinas e PAILLETES**, que confieren al producto fuertes y llamativos reflejos de luz de efecto **ARGENTO**.

#### 2. USO

EUPHORIA está indicado para la decoración de superficies murales interiores de diversos tipos. Es de fácil aplicación con la espátula inox KIT/NUDO.

#### 3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS NATURALE, la superficie debe estar bien unida, en caso contrario proceder a la colocación de un fijador aislante, recomendado, sobre todo si se trata de paredes en cartón yeso.

En el caso de aplicación en baldosas, después de haber desengrasado la pared con alcohol etílico desnaturalizado, raspar eventuales fugas anchas con una primer estucado puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar, luego aplicar con llana inox KIT/I una mano de PRIMUS AGRAPPANTE, de modo homogéneo y liso.

#### 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

EUPHORIA está listo para usar.

Primero colocar vertiendo el ADITIVO COLORANTE, anteriormente mezclado, en la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta alcanzar la homogeneización del tinte, teniendo cuidado de no dejar producto no coloreado en el fondo o en las paredes de la lata.

Si aplica en una mano con la espátula inox KIT/NUDO. Cíclicamente, si es necesario, volver al mismo para igualar y compactar, con un ligero alisado.

Para eliminar eventuales separaciones de residuos de escamas de producto se puede proceder, después de 24 horas, con una mano de VETRO LUCIDO, aplicado con el rodillo PE13.

#### 5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

#### 6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

EUPHORIA con la adición de una mano de VETRO LUCIDO es repelente al agua y absolutamente lavable. Para limpiar las paredes se recomienda usar LATTE DETERGENTE (diluido 50 ml en 1 litro de agua).

Alternativamente se puede proteger también con IPER VETRO.

#### 7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

El producto no requiere etiquetado de acuerdo con la normativa vigente. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo.

Para más información consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web:

**[www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)**

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2110_00
	EUPHORIA BIANCO	Revisión	00
		Fecha	12/09/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Listo para usar
Mezcla	Mezclar siempre antes de usar
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar eventuales costras y mezclar)
Herramientas	Espátula inox KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1
Tiempo de secado en profundidad	24 horas a 20 °C
Protector	VETRO LUCIDO (una mano) con pincel PE 3
Lavabilidad	Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO LUCIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m <sup>2</sup> /litro
EUPHORIA BIANCO	1 m <sup>2</sup> /kg
VETRO LUCIDO	7 – 8 m <sup>2</sup> /litro

TINTE	KG 8	KG 4
T1	168ml	84ml
T2	62ml	31ml
T3	20ml	10ml
T4	7ml	3,5ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Gravilla de mármol de Carrara, copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas y fragmentos prismáticos.
Peso específico	1,25 ± 0,05 Kg/litro
Ph	8,0
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (base de agua): 200 g/l	Contenido máximo 0,00 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en el tarro bien cerrado, incluso después del uso y después de haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a temperatura superior de + 5°C e inferior a + 30°C
Envases	8 – 4 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o por **WhatsApp: (+39) 3371410335**.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2110_00
	<b>EUPHORIA BIANCO</b>	Revisión	00
		Fecha	12/09/2023